



M5255

Pålidelig. Sikker. Høj ydeevne.



M5255



Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

Lexmark M5255

Den sort-hvide Lexmark M5255 printer leverer høj ydeevne til store arbejdsgrupper med en udskrivning af første side på bare 4,5 sekunder og en udskrivningshastighed op til 52 sider i minuttet*. Den robuste papirhåndteringsteknologi er designet til at gøre udskrivningen så pålidelig som overhovedet muligt, mens en 10,9 cm touchskærm tilbyder produktivitetsfremmende apps.



Få mere fra hånden

- ▶ En kraftfuld 1 GHz dual-core processor og op til 5 GB hukommelse sikrer udskrivning op til 52 sider i minuttet.*
- ▶ Robust papirhåndtering omfatter pålidelig indføring af en lang række medietyper og -størrelser samt en inputkapacitet op til 4.400 ark og valgfri efterbehandling.
- ▶ Tilslut via muligheder som Ethernet, USB eller nem Mobile Printing.

Let og intuitiv betjening

- ▶ Den intuitive, 10,9 cm farvetouchskærm tilbyder problemfri, tablet-agtig interaktion med tilpasningsdygtige og brugervenlige produktivitetsapps.
- ▶ Med papirfremføring og afbryderknop på forsiden har du stort set ikke behov for at have adgang til bagsiden af enheden, hvilket giver mulighed for placering i eller på kabinetter.
- ▶ Med innovative servicefunktioner, som for eksempel en enkelt åbning med adgang til både dele og forbrugsstoffer, kan du hurtigt løse evt. problemer.

Klar, når du er klar

- ▶ Fuser- og scanningkomponenter med lang levetid udvider opetiden.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ Toner leverer op til 45.000 sider** udskrivning i høj kvalitet.
- ▶ Et robust stålkabinet og robust design holder til massiv brug og barske miljøer.

Komplette sikkerheds løsninger

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger - i dokumenter, på enheden og over netværket.
- ▶ PINPINkeypoint Intelligence - Buyers Lab hædrede Lexmark med en prestigefyldt "BLI PaceSetter"-pris for Document Imaging Security***.



Bygget til Moder Jord

- ▶ Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget både under aktiv brug og dvaletilstand.
- ▶ Tosidet udskrivning som standard sparer papir.
- ▶ Enheden er EPEAT® Silver og ENERGY STAR® certificeret.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Den gennemsnitlige kapacitet er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning.

*** Pris baseret på data i Vesteuropa.

Lexmark M5255



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 M5255 med 10,9 cm e-Task farvetouchskærm
17,4 x 16,85 x 20,1"
441 x 428 x 510 mm</p> <p>2 MP (Multi Purpose) arkføder til 100 ark
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen</p> <p>3 Papirmagasin til 550 ark
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen</p> <p>4 Papirmagasin til 550 ark
4,3 x 16,85 x 20,1"
110 x 428 x 510 mm</p> <p>5 Papirmagasin til 2100 ark
13,8 x 16,85 x 20,1"
350 x 428 x 510 mm</p> <p>6 Base med hjul
5 x 20,5 x 27,3"
126 x 521 x 693 mm</p> | <p>7 Efterbehandler til hæftning/hulning
10,3 x 18,2 x 20,0"
263 x 462 x 507 mm</p> <p>8 Hæfteefterbehandler
9,7 x 17,1 x 16,3"
246 x 435 x 414 mm</p> <p>9 Outputudvidelsesbakke
6,5 x 16,6 x 15,0"
165 x 421 x 380 mm</p> <p>10 Mailboks 4 rum
10,7 x 16,6 x 15,1"
272 x 421 x 384 mm</p> <p>11 Outputudvidelsesbakke med høj kapacitet
12,2 x 16,6 x 13,2"
310 x 421 x 335 mm</p> <p>12 Papirmagasin til 250 ark
3,2 x 16,85 x 20,1"
80 x 428 x 510 mm</p> | <p>13 Låsbart papirmagasin til 550 ark
4,3 x 16,85 x 20,1"
110 x 428 x 510 mm</p> <p>14 Låsbart papirmagasin til 250 ark
3,2 x 16,85 x 20,1"
80 x 428 x 510 mm</p> <p>15 Swivel kabinet
10,4 x 18,7 x 23,6"
263 x 476 x 600 mm</p> <p>16 Justerbar printerfod
23 x 23,5 x 23,5"
584,2 x 596,9 x 596,9 mm</p> <p>17 Afstandsplade til ekstra højde
4,3 x 16,85 x 20,1"
110 x 428 x 510 mm</p> |
|---|---|---|

Standard
 Valgfrt

Bemærk 1! Understøtter op til fire valgfr papirmagasiner. Få maksimal papirmagasinkapacitet ved at installere tre valgfr papirmagasiner til 550 ark og et valgfr papirmagasin til 2.100 ark. Et papirmagasin til 2.100 ark skal installeres i det nederste papirmagasin og kræver en base med hjul.

Bemærk 2! Understøtter mange udskrivningskonfigurationer, herunder: Enhver kombination af op til tre udbakkeudvidelser (output expanders) og mailbokse med 4 rum; ELLER hæfteenhed og mailboks med 4 rum; ELLER hæfteenhed med udbakkeudvidelser; ELLER udbakkeudvidelser med høj kapacitet; ELLER efterbehandler til hæftning/hulning; ELLER enhver enkeltstående outputmulighed. Den valgfr hæfteenhed skal altid installeres øverst. Den valgfr udbakkeudvidelse med høj kapacitet skal altid installeres nederst.

Bemærk 3! Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printer, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 2018 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint® og AirPrint Logo® er varemærker tilhørende Apple, Inc. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA. Google Cloud Print™ er et varemærke tilhørende Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoerne er varemærker, servicemærker og certificeringsmærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer		Lexmark M5255
Udskrivning		
Display	Lexmark e-Task 4.3" (10.9 cm) farve touchkærm	
Udskriftshastighed: Op til ⁶	Sort: 52 sider/min	
Tid indtil første side	Sort: 4.5 sekunder	
Printopløsning	Sort: 1200 billedkvalitet, 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 1024 MB / Maksimum: 5120 MB	
Harddisk	Mulighed til rådighed	
Anbefalet volumen pr. måned ²	3000 - 50000 Sider	
Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til ³	250000 sider/måned	
Tilbehør ⁷		
Ydelse for tonerkassetter (op til) ¹	Tonerkassette med ekstra høj ydelse til 45.000 sider	
Anslået ydelse for billedenhed: op til	150000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning	
Kassette(r) leveres med produkt ¹	11.000 -side Starter Returprogram Tonerpatron	
Papirhåndtering		
Papirhåndtering	Standard: 550-arks indgang, 100-arks multifunktionsføder, 550-arks udbakke, Integreret Duplex	
Papirhåndtering (Ekstra tilbehør)	250-arks skuffe, 550-arks skuffe, 2100-arks skuffe, 250-lås låseligt bakke, 550-lås låseligt bakke, 4-postkasse, Hæftemaskine, Hæftestempel, High Capacity Output Expander, Output Expander	
Papirinput kapacitet: Op til	Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 4400 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir	
Papiroutput kapacitet: Op til	Standard: 550 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 2550 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir	
Understøttede medietyper	Card Stock, Dual Web Labels, Kuverter, Integrerede etiketter, Papiretiketter, Almindeligt papir, Transparenter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Understøttede mediestørrelser	10 konvolut, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, A4, A5, B5 konvolut, C5 konvolut, DL konvolut, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Udmelding, Universel, Oficio, A6	
Generelt ⁴		
Standard tilslutning	Et internt kortspor, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A)	
Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) / Lokale porte (Ekstra tilbehør)	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Intern RS-232C seriel, Intern 1284-B tovejs parallelt	
Lydniveau ved i brug	Udskrivning: 57 dBA	
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder)	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt	441 x 428 x 510 mm / 25.6 kg	

Alle oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser. Visse modeller er muligvis ikke tilgængelige uden dupleks.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

¹Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning pr. farve. ²"Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³"Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. ⁵Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁶Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.