



XM5365

Pålidelig. Sikker. Produktiv.



XM5365



Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

Lexmark XM5365

Udskriv op til 61 sider i minuttet* med Lexmark XM5365 - multifunktionsproduktet med funktioner og ydeevne, der opfylder store arbejdsgruppers krav. Den robuste papirhåndteringsteknologi er designet til at gøre udskrivningen så pålidelig som overhovedet muligt, mens scanningskomponenter med lang levetid øger opptiden og gennemtænkt design/teknik forbedrer tilgangen til servicedelene.



Få mere fra hånden

- ▶ En kraftfuld 1,2 GHz quad-core processor og op til 6 GB hukommelse sikrer udskrivning op til 61 sider i minuttet* og scanning op til 144 sider i minuttet.
- ▶ Robust papirhåndtering omfatter pålidelig indføring af en lang række medietyper og -størrelser samt en inputkapacitet op til 3.300 ark.
- ▶ Tilslut via muligheder som Ethernet, USB eller nem Mobile Printing.

Let og intuitiv betjening

- ▶ Den intuitive, 17,8 cm farvetouchskærm tilbyder problemfri, tablet-agtig interaktion med tilpasningsdygtige og brugervenlige produktivitsapps.
- ▶ Med papirfremføring og afbryderknop på forsiden har du stort set ikke behov for at have adgang til bagsiden af enheden, hvilket giver mulighed for placering i på kabinetter.
- ▶ Med innovative servicefunktioner, som for eksempel en enkelt åbning med adgang til både dele og forbrugsstoffer, kan du hurtigt løse evt. problemer.

Klar, når du er klar

- ▶ Fuser- og scanningkomponenter med lang levetid udvider opptiden.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ Toner leverer op til 45.000 siders** udskrivning i høj kvalitet.
- ▶ Et robust stålkabinet og robust design holder til massiv brug og barske miljøer.

Komplette sikkerhedsløsninger

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger - i dokumenter, på enheden og over netværket.
- ▶ PINPINKeypoint Intelligence - Buyers Lab hædrede Lexmark med en prestigefyldt "BLI PaceSetter"-pris for Document Imaging Security***.



Bygget til Moder Jord


- ▶ Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget både under aktiv brug og dvaletilstand.
- ▶ Tosidet udskrivning som standard sparer papir.
- ▶ Enheden er EPEAT® Gold og ENERGY STAR® certificeret.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Den gennemsnitlige kapacitet er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning.

*** Pris baseret på data i Vesteuropa.

Lexmark XM5365



- | | | | | | |
|---|--|---|---|----|--|
| 1 | XM5365 med 17,8 cm e-Task farvetouchskærm
29,1 x 22 x 22,8"
739,1 x 558,8 x 578,4 mm | 5 | Papirmagasin til 2100 ark
13,8 x 16,85 x 20,1"
350 x 428 x 510 mm | 9 | Låsbart papirmagasin til 250 ark
3,2 x 16,85 x 20,1"
80 x 428 x 510 mm |
| 2 | MP (Multi Purpose) arkføder til 100 arkInkluderede er en del af basismodellen | 6 | Base med hjul
5 x 20,5 x 27,3"
126 x 521 x 693 mm | 10 | Swivel kabinet
10,4 x 18,7 x 23,6"
263 x 476 x 600 mm |
| 3 | Papirmagasin til 550 arkInkluderede er en del af basismodellen | 7 | Papirmagasin til 250 ark
3,2 x 16,85 x 20,1"
80 x 428 x 510 mm | 11 | Justerbar printerfod
23 x 23,5 x 23,5"
584,2 x 596,9 x 596,9 mm |
| 4 | Papirmagasin til 550 ark
4,3 x 16,85 x 20,1"
110 x 428 x 510 mm | 8 | Låsbart papirmagasin til 550 ark
4,3 x 16,85 x 20,1"
110 x 428 x 510 mm | 12 | Afstandsplade til ekstra højde
4,3 x 16,85 x 20,1"
110 x 428 x 510 mm |

Standard
 Valgfrit

Bemærk 1! Understøtter op til tre valgfri papirmagasin til 550 ark; ELLER et valgfrit papirmagasin til 550 ark og et valgfrit papirmagasin til 2.100 ark. Få maksimal papirmagasinkapacitet ved at installere et valgfrit papirmagasin til 550 ark og et valgfrit papirmagasin til 2.100 ark. Et papirmagasin til 2.100 ark skal installeres i det nederste papirmagasin og kræver en base med hjul.

Bemærk 2! Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printere, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 2021 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint® og AirPrint logoet® er varemærker tilhørende Apple, Inc. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoerne er varemærker, servicemærker og certificeringsmærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer		Lexmark XM5365	Lexmark XM5365i
Udskrivning			
Display	Lexmark e-task 7-tommer (17,8 cm) farve berøringsskærm		
Udskriftshastighed: Op til ⁶	Sort: 61 sider/min		
Tid indtil første side	Sort: 4.2 sekunder		
Printopløsning	Sort: 1200 billedkvalitet, 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 2048 MB / Maksimum: 6144 MB		
Harddisk	Mulighed til rådighed		
Anbefalet volumen pr. måned ²	5000 - 75000 Sider		
Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til ³	300000 sider/måned		
Kopiering			
Kopieringshastighed: Op til ⁶	Sort: 61 sider/min.		
Tid indtil første kopi	Sort: 4.2 sekunder		
Scan			
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner med ADF / DADF (single pass Duplex)		
A4/Letter Dupleks scanningshastighed: Op til	Sort: 144 / 150 sider/ min. / Farve: 144 / 150 sider/ min.		
A4/Letter Scanningshastighed: Op til	Sort: 72 / 75 sider/ min. / Farve: 72 / 75 sider/ min.		
Kopier/Fax/Scan: Papirinput kapacitet: Op til	ADF: 200 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir		
Faxing			
Modemhastighed	33,600 BPS Max, V.34 Half Duplex Kbps		
Tilbehør ⁷			
Ydelse for tonerkassetter (op til) ¹	Tonerkassette med ekstra høj ydelse til 45.000 sider		
Anslået ydelse for billedenhed: op til	150000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning		
Kassette(r) leveres med produkt ¹	11.000 -side Starter Returprogram Tonerpatron		
Papirhåndtering			
Papirhåndtering	Standard: 550-arks indgang, 100-arks multifunktionsfoder, 550-arks udbakke, Integreret Duplex		
Papirhåndtering (Ekstra tilbehør)	250-arks skuffe, 550-arks skuffe, 2100-arks skuffe, 250-lås låseligt bakke, 550-lås låseligt bakke		
Papirinput kapacitet: Op til	Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 3300 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir		
Papiroutput kapacitet: Op til	Standard: 550 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 550 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir		
Understøttede medietyper	Card Stock, Dual Web Labels, Kuverter, Integrerede etiketter, Papiretiketter, Almindeligt papir, Transparenter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Understøttede mediestørrelser	10 konvolut, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, A4, A5, B5 konvolut, C5 konvolut, DL konvolut, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Udmelding, Universel, Oficio, A6		
Generelt ⁴			
Standard tilslutning	Et internt kortspor, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A)		
Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) / Lokale porte (Ekstra tilbehør)	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Intern RS-232C seriel, Intern 1284-B tovejs parallelt		
Lydniveau ved i brug	Udskrivning: 57 dBA / Kopiering: 60 dBA / Scanning: 56 dBA		
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder)		
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt	739.1 x 558.8 x 578.4 mm / 44.1 kg		

Alle oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

¹Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning pr. farve. ²"Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³"Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. ⁵Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁶Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.