



## Lexmark XM1342

Produktivitet. Pålidelig. Sikkerhed.



# Lexmark XM1342

Den lette, kompakte og hurtige XM1342 multifunktionsprinter tilbyder udskrivning med op til 40 sider i minuttet\* samt automatisk dobbeltsidet scanning, kopiering, fax og en brugervenlig berøringsskærm. Opret forbindelse via Wi-Fi, USB eller Ethernet, og tilføj et valgfrit papirmagasin med plads til 550 ark eller en Unison™-toner med en ekstra høj kapacitet på op til 18.000 sider\*\*.

## Kompakt alsidighed til sort-hvid udskrivning

- ▶ Få sort-hvid udskrivning med op til 40 sider pr. minut\* med første side på bare 5,9 sekunder.
- ▶ Scan dokumenter med automatisk dobbeltsidet scanning af op til 92 billeder i A4-størrelse pr. minut.
- ▶ Klar udskrivningsopgaverne med kræfterne fra en 1 GHz dual-core processor og 512 MB hukommelse.
- ▶ Med kompakte mål på 339 mm (højde) x 411 mm (bredde) x 366 mm (dybde) passer den ind næsten overalt.



## Tilslut, og tag kontrollen

- ▶ Tilslut via Wi-Fi, Ethernet og USB.
- ▶ Gør Mobile Printing enklere via Lexmark Mobile Print appen samt teknologierne Mopria® og AirPrint.
- ▶ Tag kontrol over udskrivning, kopiering, fax og automatisk tosidet scanning med en farveberøringsskærm på 7,2 cm.
- ▶ Indbyggede cloudforbindelser hjælper dig med at gemme scanninger til og modtage filer via de populære cloudservices Box, Dropbox, Google Drive og Microsoft OneDrive.

## Vedvarende output, varig kvalitet

- ▶ Unison™-toneren har en kapacitet på op til 18.000 sider\*\*, så du får mere udskrivning og mindre nedetid.
- ▶ Det valgfri papirmagasin øger den samlede inputkapacitet til 900 ark for at understøtte længere udskrivningsforløb og større magasinflexibilitet.
- ▶ Stålrammer og scanningskomponenter med livstidsgaranti betyder lang levetid og minimal vedligeholdelse.

## Robust, indbygget sikkerhed

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger – i dokumenter, på enheden, på netværket og overalt derimellem.
- ▶ En række indbyggede funktioner styrker enheden mod angreb.
- ▶ Standardfunktionen Fortrolig udskrivning er med til at give sikker udskrivning via enkel PIN-kode.

## Spas på papir og energi

- ▶ Automatisk tosidet udskrivning er standard.
- ▶ De indbyggede energibesparende tilstande hjælper med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-certificeringerne.
- ▶ LCCP-programmet (Lexmark Cartridge Collection Program) og LECP-programmet (Lexmark Equipment Collection Program) minimerer spild og understøtter genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til land).

\* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: [www.lexmark.com/](http://www.lexmark.com/) ISOspeeds.

\*\* Den gennemsnitlige ydelse er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning.

# Lexmark XM1342



P/N  
29S0490

**Hardware**  
Lexmark XM1342

P/N  
24B7005

**Tilbehør**  
Lexmark M/XM1342 18K  
tonerkassette  
Lexmark 55B0ZA0  
Fotokonduktor-enhed

55B0ZA0

P/N  
29S0600

**Papirhåndtering**  
Papirmagasin til 550 ark

P/N  
1021294  
SPD0002

**Tilslutning**  
USB-kabel (3 m.)  
Overspændingsbeskytterenhed,  
220-240V

P/N  
3073173  
35S8502

**Furniture**  
Drejekabinet  
Printerstand

- 1 Multifunktionsprinter med 7,2 cm berøringsskærm  
339 x 411 x 366 mm
- 2 MP (Multi Purpose) arkføder til 100 ark  
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

- 3 Papirmagasin til 250 ark  
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

- 4 Papirmagasin til 550 ark  
107 x 370 x 378 mm



Standard



Valgfrit

Understøtter et valgfrit papirmagasin til 550 ark.

Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printer, muligheder og stativkompatibilitet på [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/).

| Produktspecifikationer                      |                                                                                                                                                 | Lexmark XM1342 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Udskrivning                                 |                                                                                                                                                 |                |
| Display                                     | 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel                                                                                                               |                |
| Udskriftshastighed                          | Op til: Sort: 40 sider/min <sup>1</sup> (A4)                                                                                                    |                |
| Tid indtil første side                      | Sort: 5.9 sekunder                                                                                                                              |                |
| Printopløsning                              | Sort: 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi                                                                         |                |
| Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel     | Standard: 512 MB / Maksimum: 512 MB                                                                                                             |                |
| Harddisk                                    | Ikke tilgængeligt                                                                                                                               |                |
| Anbefalet volumen pr. måned                 | 800 - 8000 Sider <sup>2</sup>                                                                                                                   |                |
| Maks. månedlig belastning                   | Op til: Duty Cycle: 80000 sider/måned <sup>3</sup>                                                                                              |                |
| Kopiering                                   |                                                                                                                                                 |                |
| Kopieringshastighed                         | Op til: Sort: 39 sider/min. <sup>1</sup> (A4)                                                                                                   |                |
| Tid indtil første kopi                      | Sort: 5.9 sekunder                                                                                                                              |                |
| Scanning                                    |                                                                                                                                                 |                |
| Scanner type / ADF Scan                     | Flatbed scanner med ADF / DADF (single pass Duplex)                                                                                             |                |
| A4/Letter Dupleks scanningshastighed        | Op til: Sort: 92 / 96 sider/min. / Farve: 40 / 42 sider/min.                                                                                    |                |
| A4/Letter Scanningshastighed                | Op til: Sort: 46 / 48 sider/min. / Farve: 20 / 21 sider/min.                                                                                    |                |
| Kopier/Fax/Scan                             | Op til: Papirinput kapacitet: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir (ADF)                                                     |                |
| Faxning                                     |                                                                                                                                                 |                |
| Modemhastighed                              | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps                                                                                                           |                |
| Tilbehør <sup>4</sup>                       |                                                                                                                                                 |                |
| Ydelse for tonerkassetter                   | op til: 18.000 <sup>5</sup> - side High Yield Cartridge                                                                                         |                |
| Anslået ydelse for billedenhed              | op til: 40000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning <sup>6</sup>                                         |                |
| Kassette(r) leveres med produkt             | 3.000 <sup>5</sup> siders sort Return Program tonerkassette (starter) <sup>5</sup>                                                              |                |
| Papirhåndtering                             |                                                                                                                                                 |                |
| Papirhåndtering                             | Standard: 100-arks multifunktionsarkføder, Integreret Duplex, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret papirmagasin til 250 ark                   |                |
| Papirhåndtering                             | Ekstra tilbehør: 550-arks papirmagasin                                                                                                          |                |
| Papirinput kapacitet                        | Op til: Standard: 350 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir / Maksimum: 900 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir |                |
| Papiroutput kapacitet                       | Op til: Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir |                |
| Understøttede medietyper                    | Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Se papir- & medieguide                                                                 |                |
| Understøttede mediestørrelser               | A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brev, Statement, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut           |                |
| Generelt <sup>7</sup>                       |                                                                                                                                                 |                |
| Standard tilslutning                        | USB kompatibel med USB 2.0 specifikationer (Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)                                                              |                |
| Lydniveau ved i brug                        | 53 dBA (Udskrivning) / 59 dBA (Kopiering) / 58 dBA (Scanning)                                                                                   |                |
| Påkrævet driftsmiljø                        | Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder)                       |                |
| Produktgaranti                              | Et års service på adressen + 3 års ekstra garanti på reservedele (inkl. vedligeholdelsessæt)                                                    |                |
| Størrelse / Vægt                            | H x B x D: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg                                                                                                         |                |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption | TEC: 0.54 kilowatt-hours per week                                                                                                               |                |

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

<sup>1</sup> Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

<sup>2</sup> "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. <sup>3</sup> "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. <sup>4</sup> Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for flere detaljer.

<sup>5</sup> Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning. <sup>6</sup> Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. <sup>7</sup> Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for detaljer.

© 2021 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoerne er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance , Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).