



XC2235

Pålidelig. Sikker. Høj ydeevne.



XC2235



Lexmark XC2235

Lexmark XC2235 multifunktionsenheden udskriver op til 33 sider i minuttet* og har en 10,9 cm farvetouchskærm. Ud over pålidelig håndtering af diverse medietyper og -størrelser er den udstyret med værktøjer, der minimerer tonerforbruget og sikrer nøjagtige farver.



Klar, når du er klar

- ▶ En 1,2 GHz dual-core processor og op til 6 GB hukommelse sikrer udskrivning på op til 33 sider i minuttet.*
- ▶ Scan op til 47 sider i minuttet.
- ▶ Et robust stålkabinet og robust design holder til massiv brug og barske miljøer.
- ▶ Fuser- og scanningkomponenter med lang levetid udvider opetiden.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ Toner leverer op til 6.000 farvesider og 9.000 sider i sort-hvid**.
- ▶ Fortsæt med at udskrive i sort, selv når farvetoneren er tom.

Farve, der øger besparelserne

- ▶ PANTONE®kalibrering, integrerede sider med farveprøver og Lexmark Colour Replacement giver nøjagtige og professionelle farver i virksomheden.
- ▶ Spar toner med en række værktøjer, der gør det muligt at vælge, hvornår og hvor meget farve der skal udskrives.

Stærkt papirinput

- ▶ Pålidelig, fleksibel mediehåndtering understøtter karton, mindre medier og konvolutter fra det primære papirmagasin eller en praktisk arkføder til enkeltark.
- ▶ Inputkapaciteten på 251 sider som standard kan udvides til 1.451.

Let og intuitiv betjening

- ▶ En vipbar 10,9 cm e-Task touchskærm tilbyder brugervenlighed og produktivitetsapps og kan tilpasses efter dine behov.
- ▶ En USB-port på forsiden sikrer udskrivning direkte ved printeren fra populære filformater – uden en computer.
- ▶ En kompakt størrelse giver mulighed for fleksibel placering på flere lokationer.
- ▶ Tilslut nemt via muligheder som Ethernet, USB eller Mobile Printing.

Komplette sikkerhedsløsninger

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger – i dokumenter, på enheden og over netværket.
- ▶ PINPINKeypoint Intelligence – Buyers Lab hædrede Lexmark med en prestigefyldt "BLI PaceSetter"-pris for Document Imaging Security***.



Bygget til Moder Jord

- ▶ Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget både under aktiv brug og dvaletilstand.
- ▶ Tosidet udskrivning som standard sparer papir.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Den gennemsnitlige kapacitet er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning.

*** Pris baseret på data i Vesteuropa.

Lexmark XC2235



1 XC2235 med 10,9 cm e-Task farvetouchskærm
462 x 442 x 588 mm

2 Dobbelt papirmagasin til 650 ark
133 x 424 x 416 mm

3 Papirmagasin til 550 ark
133 x 424 x 416 mm

Justerbar printerfod (ikke vist)
521 x 653 x 625 mm

Swivel kabiner (ikke vist)
263 x 476 x 600 mm

Standard
Valgfrit

Bemærk 1! Understøtter et valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark; eller et valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark og et valgfrit papirmagasin til 550 ark med det dobbelte papirmagasin til 650 ark oven på.
Bemærk 2! Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printer, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 2018 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint og AirPrint Logo er varemærker tilhørende Apple, Inc. Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoerne er varemærker, servicemærker og certificeringsmærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. PANTONE®, PANTONE® Goe™ og andre Pantone, Inc. varemærker tilhører Pantone, Inc. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer		Lexmark XC2235
Udskrivning		
Display	Lexmark e-Task 4.3" (10.9 cm) farve touchkærm	
Udskriftshastighed: Op til ⁶	Sort: 33 sider/min / Farve: 33 sider/min	
Tid indtil første side	Sort: <8.5 sekunder / Farve: <8.5 sekunder	
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi) / Farve: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi)	
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 2048 MB / Maksimum: 6144 MB	
Harddisk	Mulighed til rådighed	
Anbefalet volumen pr. måned ²	1500 - 8500 Sider	
Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til ³	85000 sider/måned	
Kopiering		
Kopieringshastighed: Op til ⁶	Sort: 33 sider/min. / Farve: 33 sider/min.	
Tid indtil første kopi	Sort: 9 sekunder / Farve: 9.5 sekunder	
Scan		
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner med ADF / RADF (omvendt dupleks)	
A4/Letter Dupleks scanningshastighed: Op til	Sort: 21 / 23 sider/ min. / Farve: 13 / 14 sider/ min.	
A4/Letter Scanningshastighed: Op til	Sort: 47 / 50 sider/ min. / Farve: 30 / 32 sider/ min.	
Kopier/Fax/Scan: Papirinput kapacitet: Op til	ADF: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir	
Faxing		
Modemhastighed	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
Tilbehør ⁷		
Ydelse for tonerkassetter (op til) ¹	Farvetonerkassetter (CMY) til 6.000 sider, 9000 -siden sort patron	
Photoconductorens beregnede ydelse: Op til ⁵	125000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning	
Kassette(r) leveres med produkt ¹	2.000 siders Return Program farvetonerkassetter, 3.000 siders sort Return Program tonerkassette (starter)	
Papirhåndtering		
Papirhåndtering	Standard: Integreret papirmagasin til 250 ark, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret Duplex, Manuel arkføder til enkeltark	
Papirhåndtering (Ekstra tilbehør)	550-arks skuffe, 650-arks duobakke	
Papirinput kapacitet: Op til	Standard: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 1450+1 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir	
Papiroutput kapacitet: Op til	Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir	
Understøttede medietyper	Card Stock, Papiretiketter, Almindeligt papir, Vinyetiketter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Understøttede mediestørrelser	10 konvolut, 7 3/4 konvolut, A4, A5, B5 konvolut, C5 konvolut, DL konvolut, Hagaki kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Universel, Oficio, A6	
Generelt ⁴		
Standard tilslutning	USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A)	
Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør)	Market N8372 WiFi Option	
Lydniveau ved i brug	Udskrivning: 52 dBA / Kopiering: 56 dBA / Scanning: 55 dBA	
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Højde: 0-3.048 meter, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt	462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg	

Alle oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning pr. farve. ²"Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³"Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. ⁵Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁶Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.