



Lexmark XC2335

Enestående ydeevne, sikker og bæredygtig



Lexmark XC2335

Med sin enestående ydeevne og sikre design øger XC2335 multifunktionsprinteren (kopi/scan/print/fax) produktiviteten med op til 33 sider i minuttet* på A4 papir og en tonerkapacitet på op til 20.000 sider i sort-hvid** og op til 11.700 farvesider**. Udover at være udviklet til at have en lang levetid, være miljøcertificeret og have avanceret strømstyring, tilbyder denne effektive model også høj grad af bæredygtighed. Hurtig udskrivning, førsteklasses udskriftskvalitet og brugervenlig touchskærm.

Sikker fra starten

Lexmarks ekspertise hjælper kunder med at sikre deres data, enhed og netværk. Vores sikkerhedssystem er designet til at klare de mest komplekse dataudfordringer. Vi tilbyder nu et Trusted Platform Module (TPM)***, der omfatter indbygget godkendelse, systemintegritetstjek og kryptografiske funktioner til et unikt digitalt fingeraftrykssystem. TPM opfylder de strengeste amerikanske sikkerhedsstandarder for branche og ledelse, herunder Common Criteria og Federal Information Processing Standard (FIPS).

Patentbeskyttet teknologi

Vi ejer kerneteknologien på tværs af hardware, firmware, serviceydelser og løsninger, hvilket skaber problemfrie forbindelser, der er designet til at reducere risikoen for sikkerhedshuller mellem dit dokument, din enhed og dit netværk. Vores ekspertise er til fordel for vores kunder.

Bæredygtighed

Med certificeringer i Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. Modellerne er bæredygtige både i dag og fremover. Lexmark er en af branchens førende inden for genanvendte materialer med produkter, der indeholder mindst 35% PCR, og som kontinuerligt fokuserer på forbedring. Denne linje er også udviklet med fokus på lang levetid og er designet til at reducere spild.

Intelligent design

Alle berøringspunkter er designet til at tåle intenst brug og samtidigt opfylde tilgængelighedsstandarder. Stålrammerne giver enheden støtte og holdbarhed, hvilket er med til at sikre

ensartet ydeevne på langt sigt. Produkterne er designet til at have et langt serviceliv med holdbare komponenter og kan nemt serviceres med få værktøjer.



Optimeret produktivitet

Øg produktiviteten med optimeret ydeevne. Du kan udskrive op til 33 sider pr. minut* (A4) og hurtigt lagre oplysninger med scanningshastigheder på op til 49 billeder i minuttet (A4) med ensidet scanning og op til 98 billeder i minuttet (A4) med tosidet scanning.

Styring


Det er muligt at fjernstyre disse IoT-forberedte enheder, herunder opsætning, konfiguration, administration af forbrugsmaterialer og diagnostik. De trådløse funktioner giver fri adgang, og fjernadgangen til firmwareopdateringer gør det nemt at opgradere til de nyeste apps og sikkerhedsfunktioner. Vores Mobile Printing-app gør det nemmere at overvåge og administrere dine udskriftsjob fra fjerne lokationer, alt sammen med et tryk på din telefon.

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Den gennemsnitlige ydelse er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning. Et eksempel på principperne for cirkulær økonomi er, at originale Lexmark-forbrugsstoffer med Unison™-toner kan indeholde komponenter, som genanvendes fra LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program). Tonerkassetter, der indgår i Lexmarks returprogram, er underlagt vilkår og betingelser i Lexmarks returprogram. Få flere oplysninger på lexmark.com/returnprogram. Almindelige tonerkassetter uden de vilkår og betingelser, der fremgår i Lexmarks returprogram, er tilgængelige på lexmark.com eller via en af Lexmarks kanalpartnere.

*** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgængeligt i alle lande.

Lexmark XC2335



- 1 Multifunktionsprodukt med 10,9 cm touchskærm
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 200-siders udbakke
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 MP (Multi Purpose) arkføder til enkeltark
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 4 Papirmagasin til 250 ark
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Printerstand
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm
- 10 Praktisk hæfteenhed HV
82 x 109 x 121 mm



P/N 50M7191	Hardware Lexmark XC2335
P/N 24B7549	Tilbehør Lexmark C2335, XC2335 Cyan 11,7K tonerkassette
24B7550	Lexmark C2335, XC2335 Magenta 11,7K tonerkassette
24B7551	Lexmark C2335, XC2335 Gul 11,7K tonerkassette
24B7552	Lexmark C2335, XC2335 Sort 20K tonerkassette
35S8500	Hæftekassetter
75MOW00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K spildtonerflaske
75MOZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Sort Return Program 150K billedsæt
75MOZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4. stk. Return Program 150K billedsæt i farve
P/N 47C4590	Papirhåndtering Praktisk hæfteenhed
50M7550	Papirmagasin til 550 ark
50M7650	Dobbeltpapirmagasin til 650 ark
P/N 27X0805	Memory Options 500+ GB Hard Disk
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)
P/N 57X0300	Application Solutions Contact Authentication Device
57X0301	Contactless Authentication Device
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License
P/N 1021294	Tilslutning USB-kabel (3 m.)
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Overspændingsbeskytterenhed, 220-240V
P/N 3073173	Furniture Drejekabinet
40C2300	Printerstand

Produktspecifikationer		Lexmark XC2335
Udskrivning		
Display	Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm) farve touchskærm	
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 33 sider/min ¹ (A4) / Farve: 33 sider/min ¹ (A4)	
Tid indtil første side	Sort: 7.2 sekunder / Farve: 7.5 sekunder	
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Farve: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi	
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 2048 MB / Maksimum: 2048 MB	
Harddisk	Intelligent lagerdrev (ISD) tilgængeligt ; Intelligent lagerdrev (ISD) inkluderet (50M7190, 50M7191, 50M7192, 50M7193, 50M7196) ; Harddisk tilgængelig	
Anbefalet volumen pr. måned	1,500 - 10,000 Sider ²	
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 100,000 sider/måned ³	
Kopiering		
Kopieringshastighed	Op til: Sort: 33 sider/min. ¹ (A4) / Farve: 33 sider/min. ¹ (A4)	
Tid indtil første kopi	Sort: 7.637 sekunder / Farve: 7.684 sekunder	
Scanning		
ADF Scan	DADF (single pass Duplex)	
A4/Letter Dupleks scanningshastighed	Op til: Sort: 98 / 104 sider/min. / Farve: 68 / 72 sider/min.	
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 49 / 52 sider/min. / Farve: 34 / 36 sider/min.	
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir (ADF)	
Faxning		
Modemhastighed	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Tilbehør ⁴		
Ydelse for tonerkassetter	op til: Sort tonerkassette til 20.000 ⁵ sider / op til: Farvetonerkassetter (CMY) til 11.700 ⁵ sider	
Kassette(r) leveres med produkt	3.000 ⁵ siders sort Return Program tonerkassette (starter) ⁵ , 2.000 ⁵ siders Return Program farvetonerkassetter ⁵	
Papirhåndtering		
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 200 ark, Integreret Duplex, Arkføder til enkeltark, Papirmagasin til 250 ark	
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 650-arks dobbelt (duo) papirmagasin, 550-arks papirmagasin	
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 251 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 2001 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 200 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 200 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Understøttede medietyper	Vinyletiketter, Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Se papir- & medieguide	
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut	
Generelt ⁶		
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A), USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B)	
Lydniveau ved i brug	50 dBA (Udskrivning) / 50 dBA (Kopiering) / 43 dBA (Scanning)	
Påkrævet driftsmiljø	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)	
Produktgaranti	1 års service på lokationen + 3 års reservedelsgaranti (vedligeholdelsessæt inkluderet)	
Størrelse / Vægt	H x B x D: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.51 kilowatt-hours per week	

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning. ⁶ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2023 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande og regioner. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance™-logoerne er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).