



XM7370

Pålidelig. Sikker. Produktiv.



XM7370



Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

Lexmark XM7370

XM7370 er Lexmarks flagskib inden for sort/hvide multifunktionsprodukter til store arbejdsgrupper med en udskrivningshastighed op til 66 sider i minuttet*, scanningskomponenter med lang levetid, tonerkassetter med ultrahøj kapacitet, utrolig holdbarhed og komplette indstillinger for efterbehandling. En 25 cm touchskærm med e-Task brugergrænseflade holder dig informeret og i fuld kontrol, uanset om du tilslutter via Ethernet, USB eller nemme indstillinger for Mobile Printing.



Få mere fra hånden

- ▶ En kraftfuld 1,2 GHz quad-core processor og op til 6 GB hukommelse sikrer udskrivning op til 66 sider i minuttet* og scanning op til 144 sider i minuttet.
- ▶ Robust papirhåndtering håndterer nemt en lang række medietyper og -størrelser samt en inputkapacitet op til 1.200 ark som standard.
- ▶ Tilslut via muligheder som Ethernet, USB eller nem Mobile Printing.
- ▶ Indstillinger for efterbehandling til hæftning og hulning tilføjer et velpoleret og professionelt look.

Let og intuitiv betjening

- ▶ Den intuitive, 25 cm farvetouchskærm tilbyder problemfri, tablet-agtig interaktion med tilpasningsdygtige og brugervenlige produktivitetsapps.
- ▶ Med papirfremføring og afbryderknop på forsiden har du stort set ikke behov for at have adgang til bagsiden af enheden, hvilket giver mulighed for placering i på kabinetter.
- ▶ Med innovative servicefunktioner, som for eksempel en enkelt åbning med adgang til både dele og forbrugsstoffer, kan du hurtigt løse evt. problemer.

Klar, når du er klar

- ▶ Fuser- og scanningkomponenter med lang levetid udvider opetiden.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ Toner leverer op til 45.000 siders** udskrivning i høj kvalitet.
- ▶ Et robust stål kabinet og robust design holder til massiv brug og barske miljøer.

Komplette sikkerheds løsninger

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger - i dokumenter, på enheden og over netværket.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab hædrede Lexmark med en prestigefyldt "BLI PaceSetter"-pris for Document Imaging Security***.



Bygget til Moder Jord

- ▶ Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget både under aktiv brug og dvaletilstand.
- ▶ Tosidet udskrivning som standard sparer papir.
- ▶ Enheden er EPEAT® Gold og ENERGY STAR® certificeret.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Den gennemsnitlige kapacitet er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning.

*** Pris baseret på data i Vesteuropa.

Lexmark XM7370



- 1 XM7370 med 25 cm e-Task farvetouchskærm
45,3 x 27,0 x 27,3"
1150,6 x 685,8 x 693,4 mm
- 2 MP (Multi Purpose) arkføder til 100 ark
Inkluderet er en del af basismodellen
- 3 Papirmagasin til 550 ark
Inkluderet er en del af basismodellen
- 4 Papirmagasin til 550 ark
Inkluderet er en del af basismodellen

- 5 Papirmagasin til 550 ark
4,3 x 22 x 20"
110 x 559 x 508 mm
- 6 Base med hjul
Inkluderet er en del af basismodellen
- 7 Efterbehandler med hæftning og hulning
10,3 x 18,2 x 20,0"
263 x 462 x 507 mm
- 8 Hæfteenhed
9,7 x 17,1 x 16,3"
246 x 435 x 414 mm

- 9 Mailboks med 4 rum
10,7 x 16,6 x 15,1"
272 x 421 x 384 mm
- 10 Offset stabelenhed
9,7 x 17,1 x 16,3"
246 x 435 x 414 mm

Standard
 Valgfrit

Bemærk 1! Understøtter op til to valgfri papirmagasiner til 550 ark.

Bemærk 2! Understøtter en valgfri efterbehandler til hæftning og hulning; ELLER en valgfri hæfteefterbehandler; ELLER en valgfri mailindbakke med 4 mapper; ELLER en offset stabelenhed.

Bemærk 3! Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printere, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 2021 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint® og AirPrint logoet® er varemærker tilhørende Apple, Inc. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoerne er varemærker, servicemærker og certificeringsmærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer		Lexmark XM7370	Lexmark XM7370i
Udskrivning			
Display	Lexmark e-Task 10" (25 cm) farvetouchskærm i høj kvalitet		
Udskriftshastighed: Op til ⁶	Sort: 66 sider/min		
Tid indtil første side	Sort: 4.0 sekunder		
Printopløsning	Sort: 1200 billedkvalitet, 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 2048 MB / Maksimum: 6144 MB		
Harddisk	Inkluderet i konfiguration		
Anbefalet volumen pr. måned ²	5000 - 100000 Sider		
Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til ³	350000 sider/måned		
Kopiering			
Tid indtil første kopi	Sort: 4.0 sekunder		
Scan			
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner med ADF / DADF (single pass Duplex)		
A4/Letter Dupleks scanningshastighed: Op til	Sort: 144 / 150 sider/ min. / Farve: 144 / 150 sider/ min.		
A4/Letter Scanningshastighed: Op til	Sort: 72 / 75 sider/ min. / Farve: 72 / 75 sider/ min.		
Kopier/Fax/Scan: Papirinput kapacitet: Op til	ADF: 200 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir		
Faxing			
Modemhastighed	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps		
Tilbehør ⁷			
Ydelse for tonerkassetter (op til) ¹	Tonerkassette med ekstra høj ydelse til 45.000 sider		
Anslået ydelse for billedenhed: op til	150000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning		
Kassette(r) leveres med produkt ¹	11.000 -side Starter Returprogram Tonerpatron		
Papirhåndtering			
Papirhåndtering	Standard: 550-arks indgang, 100-arks multifunktionsføder, 550-arks udbakke, Integreret Duplex, Papirmagasin til 550 ark		
Papirhåndtering (Ekstra tilbehør)	550-arks skuffe, 2100-arks skuffe		
Papirinput kapacitet: Op til	Standard: 1200 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 3300 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir		
Papiroutput kapacitet: Op til	Standard: 550 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 1050 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir		
Understøttede medietyper	Card Stock, Dual Web Labels, Kuverter, Integrerede etiketter, Papiretiketter, Almindeligt papir, Transparenter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Understøttede mediestørrelser	10 konvolut, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, A4, A5, B5 konvolut, C5 konvolut, DL konvolut, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Udmelding, Universel, Oficio, A6		
Generelt ⁴			
Standard tilslutning	Et internt kortspor, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A)		
Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) / Lokale porte (Ekstra tilbehør)	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Intern RS-232C seriel, Intern 1284-B tovejs parallelt		
Lydniveau ved i brug	Udskrivning: 56 dBA / Kopiering: 59 dBA / Scanning: 57 dBA		
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder)		
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt	1150.6 x 685.8 x 693.4 mm / 67.0 kg		

Alle oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

¹Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning pr. farve. ²"Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³"Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. ⁵Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁶Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.