

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Duftpinde diffuser Granatæble

Registreringsnummer (REACH)

ikke relevant (blanding)

Unik formelidentifikator (UFI)

94SK-6VNK-D00H-7KU8

Artikelnummer

101924970415

Stregkode



8 717847 067661

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Duftpinde diffuser

Anvendelse hos forbrugerne (private husholdninger)

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Bolsius International BV

Kerkendijk 126

5482 KK Schijndel

Holland

Telefon: +31 (0)73 5433000

Fax: +31 (0)73 5433350

Hjemmeside: www.bolsius.com

e-mail (kompetent person)

qi@nl.bolsius.com

1.4 Nødtelefon

Giftkontrolcenter		
Land	Navn	Telefon
Danmark	Giftlinjen	(+45) 82 12 12 12 (døgnet rundt)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
2.6	brandfarlig væske	2	Flam. Liq. 2	H225
3.3	alvorlige øjenskader/øjenirritation	2	Eye Irrit. 2	H319

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Kode	Supplerende fareoplysninger
EUH208	indeholder ETHYL LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Kan udløse allergisk reaktion

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer

Produktet er brændbart og kan antændes af potentielle antændelseskilder.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord

Fare

- Piktogrammer

GHS02, GHS07



- Faresætninger

H225

Meget brandfarlig væske og damp.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

- Sikkerhedssætninger

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P210

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

- Supplerende fareoplysninger

EUH208

Indeholder ETHYL LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Kan udløse allergisk reaktion.

Børnesikret lukning

(ikke påkrævet)

Følbar advarsel

ja

2.3 Andre farer

Ikke relevant.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC).

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Produktet indeholder ingen (andre) ingredienser, som ud fra leverandørens nuværende viden er klassificeret i sig selv og bidrager til klassificeringen af stoffet, og som derfor skal anmeldes under dette punkt.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Stoffets navn	Produkti- identifika- tor	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Pikto- grammer	Anv.	Specifikke koncentra- tionsgrænser	M-Kertoimel- la
ALCOHOL	CAS-nr. 64-17-5 EF-nr. 200-578-6 Indeksnr. 603-002-00- 5 REACH reg. nr. 01- 2119457610 -43-xxxx	50 – < 75	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319	 	GHS- HC	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %	
METHOXYMET- HYLBUTANOL	CAS-nr. 56539-66-3 EF-nr. 260-252-4 REACH reg. nr. 01- 2119976333 -33-xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319				
ETHYL LINA- LOOL	CAS-nr. 10339-55-6 EF-nr. 233-732-6 REACH reg. nr. 01- 2119969272 -32-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317				
ETHYL MET- HYLPHENYLG- LYCIDATE	CAS-nr. 77-83-8 EF-nr. 201-061-8 REACH reg. nr. 01- 2119967770 -28-xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 			
ALLYL CAPRO- ATE	CAS-nr. 123-68-2 EF-nr. 204-642-4 REACH reg. nr. 01- 2119983573 -26-xxxx	< 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 			

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer	Anv.	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoimela
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	CAS-nr. 67634-00-8 EF-nr. 266-803-5 REACH reg. nr. 01- 2120795456 -39-xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 2 / H330 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410				

Anv.

GHS-HC: harmoniseret klassificering (klassificeringen af stoffet svarer til indgangen på listen i henhold til 1272/2008/EF, bilag VI)

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoi-mella	ATE	Eksponeringsvej
ethanol	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %	-	-	
METHOXYMETHYLBUTANOL	-	-	-	
ALLYL CAPROATE	-	-	100 mg/kg 820 mg/kg 3 mg/l/4h	oral dermal indånding: damp
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	-	-	500 mg/kg 0,5 mg/l/4h 0,46 mg/l/4h	oral indånding: damp indånding: støv/tåge

Bemærkninger

Den fulde ordlyd af H-sætningerne: se PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Sørg for, at personen er varm, ikke bevæger sig og er tildækket. Tilsmudset tøj tages straks af. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

Efter indånding

Sørg for frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand.

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 15 minutter og åbn øjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

For specialiserede rådgivning læger bør kontakte anti giftkontrolcenter.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vandspraystråle; Slukningspulver, tørt; Carbondioxid (CO₂); Skum;
Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation og/eller ved brug kan brandbare/eksplosive damp-luftblandinger dannes. Opløsningsmiddeldampe er tungere end luft og spredes langs gulvet. Det kan navnlig forventes, at der er brændbare stoffer eller blandinger til stede i områder, som ikke ventileres, f.eks. uventilerede underjordiske områder som gruber, kanaler og skakte.

Farlige forbrændingsprodukter

Under brand farlige dampe / røg kunne produceres. Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO₂).

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab

Luftforsynet åndedrætsværn (EN 133). Standard beskyttelsesbeklædning til brandmænd.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed. Udluft det berørte område.

For indsatspersonel

Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb.

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece).

Egnede inddæmningsteknikker

Brug af absorberende materiale.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Undgåelse af tændkilder. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Må kun bruges på steder med god ventilation. På grund af eksplosionsfare skal damplækage i kældre, røgkanaler og kanaler forhindres. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

- Specifikke anvisninger/oplysninger

Det kan navnlig forventes, at der er brændbare stoffer eller blandinger til stede i områder, som ikke ventileres, f.eks. uventilerede underjordiske områder som gruber, kanaler og skakte. Dampene er tungere end luft, spredes langs gulvet og kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenede tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Håndtering af forbundne risici

- Eksplosiv atmosfære

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Anvend lokal og almen ventilation. Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.

- Brandfare

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Beskyttes mod sollys.

- Uforenelige stoffer eller blandinger

Opbevares adskilt fra baser, oxiderende stoffer, syrer.

Kontrol af virkninger

Beskyttelse mod ekstern eksponering såsom

Høje temperaturer. Frost. UV-bestråling/sollys.

Hensyntagen til andre råd

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

- Krav til ventilation

Anvend lokal og almen ventilation. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

- Egnede emballage

Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

7.3 Særlige anvendelser

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Nationale grænseværdier

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)									
Land	Betegnelse	CAS-nr.	Pro- dukti- denti- fikator	TWA [ppm]	TWA [mg/ m ³]	KTV [ppm]	KTV [mg/ m ³]	An- mærk- ning	Kilde
DK	ethanol	64-17-5	GV	1.000	1.900	2.000	3.800		BEK nr 1054

Anmærkning

KTV grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet

TWA tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- og andre tærskelværdier

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End- punkt	Tærskel- værdi	Beskyttelses- mål, ekspone- ringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
ALCOHOL	64-17-5	DNEL	950 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
ALCOHOL	64-17-5	DNEL	343 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
ALCOHOL	64-17-5	DNEL	114 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
ALCOHOL	64-17-5	DNEL	206 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
ALCOHOL	64-17-5	DNEL	87 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
METHOXYMETHYL-BUTANOL	56539-66-3	DNEL	80 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
METHOXYMETHYL-BUTANOL	56539-66-3	DNEL	6,25 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
METHOXYMETHYL-BUTANOL	56539-66-3	DNEL	40 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
METHOXYMETHYL-BUTANOL	56539-66-3	DNEL	3,1 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
METHOXYMETHYL-BUTANOL	56539-66-3	DNEL	2,5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	3 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger



Bolsius
Group

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	18 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	5,5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	0,74 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	4,4 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	akutte systemiske virkninger
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	1,4 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	2,7 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	forbruger (private husholdninger)	akutte systemiske virkninger
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	0,2 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	DNEL	1,3 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	akutte systemiske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte lokale virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	10 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	akutte systemiske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	2,17 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	8,7 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	akutte systemiske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	5,43 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske lokale virkninger



Bolsius Group

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	21,74 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	akutte lokale virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	1,25 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	forbruger (private husholdninger)	akutte systemiske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	1,25 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	DNEL	5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	akutte systemiske virkninger
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	15 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	4,3 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	3,7 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	2,1 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ALLYL CAPROATE	123-68-2	DNEL	2,1 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	DNEL	4,93 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	DNEL	1,4 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemi-ske virkninger
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	DNEL	0,87 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	DNEL	0,5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, der-mal	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	DNEL	0,5 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemi-ske virkninger



Bolsius
Group

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	PNEC	0,023 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	PNEC	0,002 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	PNEC	0,223 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	PNEC	0,022 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	PNEC	0,031 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ETHYL METHYLPHE-NYLGlyCIDATE	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	0,117 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	0,012 µg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	10 mg/l	vandorganismer	spildevandsbe-handlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	4,46 µg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	0,446 µg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ALLYL CAPROATE	123-68-2	PNEC	0,825 µg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	PNEC	0,77 µg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	PNEC	8,93 µg/kg	vandorganismer	ferskvandssedi-ment	kortvarigt (enkelt tilfælde)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	PNEC	0,893 µg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	PNEC	1,33 µg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt



Anvend sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse (EN 166).

Beskyttelse af hud



Beskyttelsesbeklædning (EN 340).

- Beskyttelse af hænder



Brug egnede beskyttelseshandsker. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse handsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

- Materialetype

Nitril

- Materialetykkelse

> 0,38 mm

- Gennemtrængningstid af handskematerialet

>480 minutter (permeation: trin 6).

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Foranstaltninger til begrænsning af eksposering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	flydende
Farve	farveløs
Lugt	Granatæble
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt < -25 °C
Kogepunkt	78 °C
Antændelighed	brandfarlig væske i henhold til GHS-kriterier
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	LEL: 2,5% UEL: 18%
Flammepunkt	13 °C
Selvantændelsestemperatur	373 °C
Dekomponeringstemperatur	Ikke anvendelig(t) Nedbrydes ikke under beregnet anvendelse
pH-værdi	5 – 8
Kinematisk viskositet	1,5 - 3 mm ² /s
Opløselighed(er)	delvist opløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	5736 Pa
----------	---------

Massefylde	0,77 - 0,91 g/cm ³
Relativ dampmassefylde	105

Partikelegenskaber	ikke relevant (flydende)
--------------------	--------------------------

9.2 Andre oplysninger

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	der foreligger ingen yderligere oplysninger
Andre sikkerhedskarakteristika	der foreligger ingen yderligere oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Blandingen indeholder reaktivt stof/reaktive stoffer. Risiko for tænding.

Ved opvarmning:

Risiko for tænding.

10.2 Kemisk stabilitet

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Anbefalinger til hindring af brand eller eksplosion

Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

- Akut toksicitet hos blandingens komponenter

Estimeret akut toksicitet (ATE) hos blandingens komponenter			
Stoffets navn	CAS-nr.	Eksponeringsvej	ATE
ALLYL CAPROATE	123-68-2	oral	100 mg/kg
ALLYL CAPROATE	123-68-2	dermal	820 mg/kg
ALLYL CAPROATE	123-68-2	indånding: damp	3 mg/l/4h

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Estimeret akut toksicitet (ATE) hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Eksponeringsvej	ATE
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	oral	500 mg/kg
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	indånding: damp	0,5 mg/l/4h
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	indånding: støv/tåge	0,46 mg/l/4h

Akut toksicitet hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Eksponeringsvej	Endpunkt	Værdi	Art
ALCOHOL	64-17-5	oral	LD50	10.470 mg/kg	rotte
ALCOHOL	64-17-5	indånding: damp	LC50	124,7 mg/l/4h	rotte
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	indånding: støv/tåge	LC50	>5 mg/l/4h	rotte
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	dermal	LD50	>2.000 mg/kg	rotte
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	oral	LD50	5.283 mg/kg	mus
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	dermal	LD50	>5.000 mg/kg	kanin
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	dermal	LD50	>2.000 mg/kg	rotte
ALLYL CAPROATE	123-68-2	dermal	LD50	820 mg/kg	kanin
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	indånding: støv/tåge	LC50	0,46 mg/l/4h	rotte
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	dermal	LD50	>2.000 mg/kg	rotte

Hudætsning/hudirritation

Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Indeholder ETHYL LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Kan udløse allergisk reaktion.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC).

Andre oplysninger

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Klassificeres ikke som farlig for vandmiljøet.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter					
Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
ALCOHOL	64-17-5	LC50	15.400 mg/l	fisk	96 h
ALCOHOL	64-17-5	EC50	12.700 mg/l	fisk	96 h
ALCOHOL	64-17-5	ErC50	22.000 mg/l	alge	96 h
METHOXYMETHYL- BUTANOL	56539-66-3	LC50	>100 mg/l	fisk	96 h
METHOXYMETHYL- BUTANOL	56539-66-3	EC50	>1.000 mg/l	vandinvertebrater	48 h
METHOXYMETHYL- BUTANOL	56539-66-3	ErC50	>1.000 mg/l	alge	48 h
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	LC50	24 mg/l	fisk	24 h
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	EC50	23 mg/l	vandinvertebrater	48 h
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	ErC50	25,1 mg/l	alge	72 h
ETHYL METHYLPHE- NYLGLYCIDATE	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	fisk	96 h
ETHYL METHYLPHE- NYLGLYCIDATE	77-83-8	EC50	95 mg/l	vandinvertebrater	24 h
ETHYL METHYLPHE- NYLGLYCIDATE	77-83-8	ErC50	36 mg/l	alge	72 h
ALLYL CAPROATE	123-68-2	LC50	0,201 mg/l	fisk	24 h
ALLYL CAPROATE	123-68-2	EC50	2 mg/l	vandinvertebrater	48 h
ALLYL CAPROATE	123-68-2	ErC50	>4,6 mg/l	alge	72 h
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	LC50	0,768 mg/l	fisk	96 h

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	EC50	2,06 mg/l	alge	96 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
ALCOHOL	64-17-5	LC50	1.806 mg/l	vandinvertebrater	10 d
ALCOHOL	64-17-5	ErC50	675 mg/l	alge	4 d
METHOXYMETHYL-BUTANOL	56539-66-3	EC50	>100 mg/l	vandinvertebrater	21 d
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	LC50	28 mg/l	fisk	3 h
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	EC50	8,47 mg/l	mikroorganismer	3 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed af blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
ALCOHOL	64-17-5	iltsvind	69 %	5 d		ECHA
METHOXYMET-HYLBUTANOL	56539-66-3	produktion af kuldioxid	78,9 %	28 d		ECHA
METHOXYMET-HYLBUTANOL	56539-66-3	iltsvind	93 %	28 d		ECHA
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	iltsvind	6 %	4 d		ECHA
ETHYL MET-HYLPHENYLG-LYCIDATE	77-83-8	iltsvind	11 %	5 d		ECHA
ALLYL CAPROATE	123-68-2	iltsvind	19 %	2 d		ECHA
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8	produktion af kuldioxid	≥75,18 – ≤81,05 %	13 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
ALCOHOL	64-17-5		-0,77	0,6211
METHOXYMETHYLBUTANOL	56539-66-3	3,16	0,18 (pH-værdi: 6,4, 24,8 °C)	

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter				
Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
ETHYL LINALOOL	10339-55-6		3,3 (20 °C)	
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDA-TE	77-83-8		2,4 (25 °C)	
ALLYL CAPROATE	123-68-2	59,2	3,191 (pH-værdi: ~5, 20 °C)	
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	67634-00-8		1,96 (pH-værdi: ~2,3, 25 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC).

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for affaldsbehandling

Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler.

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udledning til miljøet.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Helt tømt emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN 1170
IMDG-Code	UN 1170
ICAO-TI	UN 1170

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID	ETHANOL
IMDG-Code	ETHANOL
ICAO-TI	Ethanol

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID	3
IMDG-Code	3
ICAO-TI	3

14.4 Emballagegruppe

ADR/RID	II
IMDG-Code	II
ICAO-TI	II

14.5 Miljøfarer

ikke miljøfarlig iht. forordningerne om farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes på området.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen tilgængelige data.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) - Yderligere information

Klassifikationskode	F1
Faremærkat(er)	3



Særlige bestemmelser (SB)	144, 601
Undtagne mængder (UM)	E2
Begrænsede mængder (BM)	1 L
Transportkategori (TK)	2
Tunnelrestriktionskode (TRK)	D/E
Farenummer	33

Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) - Yderligere information

Klassifikationskode	F1
Faremærkat(er)	3



Særlige bestemmelser (SB)	144, 601
Undtagne mængder (UM)	E2
Begrænsede mængder (BM)	1 L
Transportkategori (TK)	2
Farenummer	33

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Marine pollutant -
Faremærkat(er) 3



Særlige bestemmelser (SB) 144
Undtagne mængder (UM) E2
Begrænsede mængder (BM) 1 L
EmS F-E, S-D
Stuvningskategori A

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Faremærkat(er) 3



Særlige bestemmelser (SB) A3, A58, A180
Undtagne mængder (UM) E2
Begrænsede mængder (BM) 1 L

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)				
Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
Frag. diffuser 60ml WE TS POM	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
ALCOHOL	brandfarlig / pyrofor		R40	40
ALCOHOL	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
METHOXYMETHYLBUTANOL	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
ETHYL LINALOOL	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75

Figurtekst

R3 1. Må ikke anvendes i:
- dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre



Bolsius
Group

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Figurtekst

- R40
- spøg og skæmt-artikler
 - spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
 - 2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
 - 3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
 - kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
 - indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
 - 4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
 - 5. Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
 - a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader«
 - b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader«
 - c) lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.
 - 1. Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.
 - metalglitter, der hovedsagelig er til dekorativ brug
 - kunstig sne og is
 - pruttepuder
 - spaghettispray
 - ekskrementimitationer
 - tågehorn
 - konfetti og dekorationsskum
 - kunstigt spindelvæv
 - stinkbomber.
 - 2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:
 - »Kun til erhvervsmæssig brug«.
 - 3. Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).
 - 4. De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Figurtekst

R75

1. Må ikke markedsføres i blandinger til tatovering, og blandinger, der indeholder sådanne stoffer, må ikke anvendes til tatovering efter den 4. januar 2022, hvis det pågældende stof eller de pågældende stoffer er til stede under følgende omstændigheder:

a) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagen i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover

b) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover

c) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover

d) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, eller hudirriterende i kategori 2, eller alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på:

i) 0,1 vægtprocent eller derover, hvis stoffet udelukkende anvendes som pH-regulator

ii) 0,01 vægtprocent eller derover i alle andre tilfælde

e) hvis der er tale om et stof, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 (*1), og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover

f) hvis der er tale om et stof, for hvilket en tilstand af en eller flere af følgende arter er angivet i kolonne g (Produkttype, kropssdele) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover:

i) »Produkter, som afrenses«

ii) »Må ikke anvendes i produkter til slimhinder«

iii) »Må ikke anvendes i øjenprodukter«

g) hvis der er tale om et stof, for hvilket en betingelse er angivet i kolonne h (Højeste koncentration i det brugsklare produkt), eller i kolonne i (Andet) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration eller på en anden måde, som ikke svarer til den betingelse, der er angivet i den pågældende kolonne

h) hvis der er tale om et stof, der er opført i tillæg 13 til dette bilag, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration, der er lig med eller højere end den koncentrationsgrænse, der er fastsat for det pågældende stof i nævnte tillæg.

2. I dette punkt forstås ved anvendelse af en blanding »med henblik på tatovering« en injektion eller indføring af blandingen i en persons hud, slimhinde- eller øjeæblet ved hjælp af en proces eller en procedure (herunder procedurer, der almindeligvis betegnes som permanent makeup, kosmetisk tatovering, microblading og mikropigmentering) med henblik på at lave et mærke eller design på vedkommendes krop.

3. Hvis et stof, der ikke er opført i tillæg 13, er omfattet af mere end ét af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den strengeste koncentrationsgrænse fastsat i de pågældende litraer for dette stof. Hvis et stof, der er opført i tillæg 13, også er omfattet af ét eller flere af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den koncentrationsgrænse, der er fastsat i stk. 1, litra h), for dette stof.

4. Som en undtagelse gælder stk. 1 ikke for følgende stoffer indtil den 4. januar 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8)

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).

5. Hvis del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at klassificere eller omklassificere et stof, således at stoffet derefter falder ind under dette punkts stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end tidligere, og datoen for anvendelse af denne nye eller reviderede klassificering er efter den i stk. 1 nævnte dato, eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra anvendelsesdatoen for den nye eller reviderede klassificering.

6. Hvis bilag II eller bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at opføre eller ændre opførelsen af et stof, således at stoffet derefter falder ind under stk. 1, litra e), f) eller g), i denne indgang, eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end det tidligere, og ændringen træder i kraft efter den i stk. 1 nævnte dato eller i givet fald stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra den dato, der falder 18 måneder efter ikrafttrædelsen for den retsakt, hvorved ændringen blev foretaget.

7. Leverandører, der markedsfører en blanding til tatovering, skal efter den 4. januar 2022 sikre, at blandingen mærkes med følgende oplysninger:

a) angivelsen »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«

b) et referencenummer til entydig identifikation af partiet

c) listen over ingredienser i overensstemmelse med den nomenklatur, der er fastsat i glossaret med fælles betegnelser for bestanddele i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009, eller, i mangel af en fælles betegnelse for ingredienser, IUPAC-navnet. I mangel af en fælles betegnelse for ingrediensen eller IUPAC-navnet anvendes CAS- og EF-nummeret. Ingredienserne skal i forbindelse med formuleringen anføres i rækkefølge efter ingrediensernes faldende vægt eller mængde. Ved »ingrediens« forstås ethvert stof, der tilsættes under formuleringsprocessen, og som findes i blandingen til tatovering. Urenheder betragtes ikke som ingredienser. Hvis navnet på et stof, der anvendes som ingrediens som defineret i dette punkt, i forvejen skal angives på etiketten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendigt at angive denne ingrediens i mærkningen i overensstemmelse med denne forordning

d) den supplerende erklæring »pH-regulator« for stoffer, der er omfattet af stk. 1, litra d), nr. i)

e) angivelsen »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder nikkel under den koncentrationsgrænse, der er anført i tillæg 13

f) angivelsen »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder chrom (VI) under den koncentrationsgrænse, der er angivet i tillæg 13

g) sikkerheds- og brugsanvisning, i det omfang det ikke allerede kræves på etiketten ved forordning (EF) nr. 1272/2008. Oplysningerne skal være klart synlige, let læselige og mærket på en sådan måde, at de ikke kan slettes. Oplysningerne skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller de berørte medlemsstater.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, med undtagelse af litra a), anføres i stedet i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt på grund af pakkens størrelse. Før den person, der anvender blandingen, anvender en blanding til tatovering, skal vedkommende give den person, der undergår proceduren, de oplysninger, der er angivet på emballagen, eller som findes i brugsanvisningen, i henhold til dette stykke.

8. Blandinger, som ikke indeholder angivelsen »Blanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup«, må ikke anvendes



Bolsius
Group

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Figurtekst

til tatovering.

9. Dette punkt finder ikke anvendelse på stoffer, der er gasser ved en temperatur på 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptryk på over 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, bortset fra formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Dette punkt finder ikke anvendelse på markedsføringen af en blanding til tatovering eller på anvendelse af en blanding til tatovering, når den udelukkende markedsføres som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. forordning (EU) 2017/745, eller udelukkende anvendes som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. samme forordning. Hvis markedsføringen eller anvendelsen ikke udelukkende er som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, finder kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordning anvendelse kumulativt.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

Ingen af bestanddelene er registreret.

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

Ingen af bestanddelene er registreret.

Vandrammedirektiv (WFD)

Liste over forurenende stoffer (WFD)

Stoffets navn	CAS-nr.	Anført i	Bemærkninger
ethanol		a)	

Figurtekst

A) Vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om persistente organiske miljøgifte

ingen af bestanddelene er registreret

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
Acute Tox.	Akut toksicitet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
Aquatic Acute	Farlig for vandmiljøet, akut fare
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimat for akut toksicitet)
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BEK nr 1054	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
BOD	Biokemisk iltforbrug
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
COD	Kemisk Iltforbrug

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DMEL	Derived Minimal Effect Level (afledt minimumseffektniveau)
DNEL	Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
EC50	Effektiv Koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % ændringer i respons (f.eks. i vækst) i et bestemt tidsinterval
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
EmS	Tidsplan i Nødtilfælde
ErC50	≡ EC50: i denne metode er det den koncentration af teststoffet, der medfører, at enten væksten (EbC50) eller væksthastigheden (ErC50) nedsættes med 50 % i forhold til kontrolkulturen
Eye Dam.	Fremkalder alvorlig øjensskade
Eye Irrit.	Irriterende for øjet
Flam. Liq.	Brandfarlig væske
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
GV	Grænseværdier for stoffer og materialer
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instrukser for sikker lufttransport af farligt gods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
KTV	Korttidsværdis
LC50	Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LD50	Lethal Dose 50 % (dødelig dosis 50 %): LD50 svarer til den dosis af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LEL	Nedre eksplosionsgrænse (LEL)
log KOW	n-Oktanolvand
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration)
ppm	Parts per million (dele pr. million)



Bolsius
Group

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Corr.	Hudætsende
Skin Irrit.	Hudirriterende
Skin Sens.	Hudsensibilisering
SVHC	Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
UEL	Øvre eksplosionsgrænse (UEL)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.
Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivtetsformlen).

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i punkt 2 og 3)

Kode	Tekst
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan udløse allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H331	Giftig ved indånding.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Nummer for version: 1.0

Dato for udstedelse: 12.09.2023

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.